



## ☞ Brugsanvisning

De nævnte håndkøber opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016 og EN ISO 21420: 2020+A1:2024. Da håndskerne er tilpasset speciale formål, kan håndskernes længde variere fra kravene i EN ISO 21420: 2020+A1:2024.

Niveau 6	Niveau 6				
40 <span> </span> % Natriumhydroxid (K):	Niveau 6				
65 <span> </span> % Salpetersyre (M) :	Niveau 1				
25 <span> </span> % Ammoniumhydroxid (O):	Niveau 3				
30 <span> </span> % Hydrogenperoxid (P):	Niveau 3				
40 <span> </span> % Fluorbrintesyre (S):	Niveau 2				
37 <span> </span> % Formaldehyd (T):	Niveau 6				

Niveau	1	2	3	4	5	6
Gennemtrængningstid (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

**EN ISO 374-4:2019 - Modstandsevne over for nedbrydning gennem kemikalier**
n-heptan (J): 27,3 %
Wodotorenlevet sodu 40 % (K): -11,5 %
40 % Natriumhydroxid (K): 27,3 %
65 % Salpetersyre (M): 97,8 %
25 % Ammoniumhydroxid (O): 18,8 %
30 % Hydrogenperoxid (P): -11,9 %
40 % Fluorbrintesyre (S): X
37 % Formaldehyd (T): -3,9 %

EN ISO 374-5:2016: Beskyttelse mod bakterier og svampe: Godkendt; Beskyttelse mod vir: Godkendt

**Advarsel:** Nedbrydningsvenen for 40 % flussyre er ukendt, og det er derfor vigtigt nøje at overvåge håndskens fysiske egenskaber under brug og straks stoppe brugen, hvis der er tegn på nedbrydning. X: Angiver, at håndskerne ikke er blevet testet, eller at testmetoden ikke synes at være egnet til håndskens udformning eller materiale.

**Advarsel/risikovurdering:** a) Håndsker til beskyttelse mod stoffer og blandinger, der er sundhedsfarlige, samt mod skadelige biologiske faktorer.
Vigtigt: Håndskerne anbefales kun til brug i situationer, hvor der er behov for en begrænset beskyttelse mod kemiske risici. b) Ved valg af utstyr skal brugeren foretage en vurdering af de faktiske risici og den tilgængelige beskyttelse. c) De anvendte informationer afspejler ikke den faktiske beskyttelsesværdighed på arbejdspladsen på grund af andre indflydelsefaktorer som fx temperatur, siltage og nedbrydning og differentiering mellem blandinger og rene kemiske stoffer. d) Information vedrørende beskyttelse henviser til arbejdsoverfladen, dvs. håndskens håndflade, som er blevet testet, e) Håndsker skal undersøges grundigt for skader (særligt for rifter og huller) før anvendelse. Undgå at bruge håndskerne, hvis de er beskadiget. f) Den kemiske modstand er blevet vurderet under laboratoriebetingelser ud fra prøver taget udelukkende fra håndfladen (med undtagelse af tilfælde, hvor håndskerne er 400 mm eller derover - hvor manchetten også er blevet testet) og relaterer kun til det kemikalie, der er blevet testet. Det kan være anderledes, hvis det anvendte kemikalie anvendes i en blanding. g) Det anbefales at undersøge, om håndskerne er egnede til det tiltenkte formål, da betingelserne på arbejdspladsen kan være forskellige fra typepræfæringerne afhængigt af temperatur, sild og nedbrydning. h) Ved anvendelse kan beskyttelsesværdien yde mindre beskyttelse over for det farlige kemikalie på grund af ændringer i de kemiske egenskaber.
Bovægesler, iuriuming, gnidning, nedbrydning forårsaget af kontakt med kemikalier osv. kan reducere den faktiske anvendelsestid betydeligt.

Ved korrosive kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor ved valg af kemikalieresistente håndsker. i) Den maksimale anvendelsestid afhænger af den aktivitet, personen udfører. j) EN ISO 374-4:2019 Nedbrydningsvurdering indikerer håndskens grad af modstandsevne over for kemikalier. k) Gennemtrængningsmodstanden er blevet testet under laboratoriebetingelser og omfatter kun det testede prøveevne. l) Dette produkt indeholder nitril-butadien-gummi og kemiske forbindelser, som kan forårsage allergiske reaktioner. m) Håndskerne er ikke egnet til beskyttelse mod gennemtrængning af skarpe genstande, som fx injektionssprøjter.

**Tag den på:** Før forsigtigt hånden ind i håndskens uden at beskadige den.
**Tag håndskerne af:** Tag fat i håndskens yderside omkring området omkring håndledet • Tag håndskerne forsigtigt af hånden, hold den i den modsatte hånd • Kom en finger inden for den resterende håndskes kant ved håndledet, og vær i den forbindelse forsigtig, så du ikke berører håndskens forurenede overflade • Yderligere oplysninger kan fås, hvis der anmodes om dem.
**Opbevaring:** Skå opbevarer på en tør og beskyttet mod sollys. Opbevaringsbetingelserne er afgørende for håndskernes holdbarhed. Håndsker skal opbevares i emballagen beskyttet mod direkte sollys, kunsthøjlys, fugt og ved en temperatur mellem 10 °C - 30 °C. Stabilitetsstær i realtid for disse produkters udløbstidat efter en accelereret ældningsproces er angivet til 5 år.

## ☞ Brugsanvisning

Håndskene omfalter her opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016 og EN ISO 21420: 2020+A1:2024. Ettersom håndskene er tilpasset specialformål, kan længden avvike fra kravene i EN ISO 21420: 2020+A1:2024.

**Resultater fra kjemiske tester:**
n-heptan (J): 27,3 %
40 % Natriumhydroxid (K): -11,5 %
65 % Salpetersyre (M): 97,8 %
25 % Salmiakisyrer (O): 18,8 %
30 % Hydrogenperoxid (P): -11,9 %
40 % Fluorsyre (S): X
37 % Formaldehyd (T): Niveau 6

Nivå	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

**EN ISO 374-4:2019 - Motstand mod kjemisk nedbrytning:**
n-heptan (J): 27,3 %
40 % Natriumhydroxid (K): -11,5 %
40 % Salpetersyre (M): 97,8 %
25 % Salmiakisyrer (O): 18,8 %
30 % Hydrogenperoxid (P): -11,9 %
40 % Fluorsyre (S): X
37 % Formaldehyd (T): -3,9 %

EN ISO 374-5:2016: Beskyttelse mod bakterier og sopp: Bestått; Beskyttelse mot virus: Bestått
**Advarsel:** Nedbrydningshastigheden for 40 % flussyre er ukjent, og det er derfor vigtigt å overvåge håndskens fysiske egenskaper nøye under bruk, og slutte å bruke den umiddelbart hvis det er tegn på nedbrytning. X: Angir at håndskene ikke er testet, eller at testmetoden ikke synes å være egnet for håndskens utforming eller materiale.
**Advarsel/risikovurdering:** a) Håndsker som beskytter mot skadelige stoffer og blandinger, samt mot skadelige biologiske faktorer.
Viktig: Håndskene anbefales kun til bruk i situasjoner der det er behov for et lavt beskyttelsesnivå mot kjemiske risikier. b) Ved valg av utstyr bør brukeren utføre en risikoanalyse basert på tiltenkt bruk, og vurdere utstyrets egnethet basert på produktets beskyttelsesgrad i henhold til testing. c) Opplysningene som oppgis gjenspeiler ikke beskyttelsesfaktore varighet på en arbeidsplads, fordi andre faktorer som temperatur, siltage og nedbrytning, samt forskjellen mellom blandinger og rene kjemikalier, kan påvirke ytelsen d) Opplysningene om beskyttelse referer til arbeidsflaten, dvs. håndflatene i håndskene, og er den delen som er testet. e) Håndskene må sjekkes grundig for skader (spesielt riper og hull) før bruk. f) Den kjemiske motstand er vurdert i laboratoriefelt utelukkende på prøver fra håndflaten (unntatt håndskerne er 400 mm eller mer - hvor også mansjettens testet) og gjelder kun for de kjemikalierne som er testet. Motstanden kan variere hvis kjemikalier er brukt i en blanding. g) Det anbefales å sjekke om håndskene eger seg til den tiltenkte bruken, fordi forholdene på arbeidspladsen kan være anderledes enn ved typetesten når det gjelder temperatur, siltage og nedbrytning h) Ved bruk kan beskyttelseshanskene gi lavere beskyttelse mot farlige kjemikalier som følge av endringer i de fysiske egenskapene.
Bevægesler, avsliving, gnissing, nedbrydning ved kontakt med kemikalier osv. kan redusere den faktiske brukestid betydelig.
Når det gjelder etsende kjemikalier, kan nedbrytning være den aller viktigste faktoren ved valg av kjemikalieresistente håndsker i) Maksimal bruketid avhenger av aktiviteten som utføres og av den enkelte person. j) EN ISO 374-4:2019 Nedbrytningsvurdering angir endringen i håndskens stikkstyrke etter at håndskene har vært i kontakt med den aktuelle kjemikalien. k) Gjennombruddsmotstanden er vurdert i laboratoriefelt og gjelder kun den prøven som er testet. l) Dette produktet inneholder nitrilbutadien-gummi og blandingkjemikalier som kan fremkalle allergisk reaksjon hvis enkelte personer i) Håndskern gir ingen beskyttelse mot gjennomstikkning med skarpe genstander som f.eks. sprøytesprisser.

**Ta på deg hanskene:** Før hånden forsiktig inn i hanskens uten å skade den.
**Ta av hanskene :** Ta tak i utsiden av hanskene på håndleddsområdet • Trekk hanskene vekk fra hånden, hold den med den andre hånden med hanskens på • Skyv en finger uten hanske under håndledet på den gjenværende hanskens. Pass på at du ikke kommer bort i den forurenede overflaten til hanskene • Ytterligere informasjon på forespørsel.
Hanskene kan brukes i kjemisk industri, bilindustri, bilindustri, petrokemisk industri, petrokemisk industri, bilindustri, flyindustri og vedligeholdelse af driftsanslag.

**Lagring:** Må oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot sollys. Opbevaringsprosedyrene er den viktigste faktoren for hanskens levetid. Håndsker skal oppbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunsthøjlys, fugtighed, og skal oppbevares ved temperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Stabilitetsstær i samtid for å fastslå holdbarheten for dette produktet etter akselererte ældningsprosesser oppgir en holdbarhet på 5 år.

## ☞ Instruksje bruk

Wymienione tutaj typy użytkownika spełniają wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz normy EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016 i EN ISO 21420: 2020+A1:2024. Rękawiczki są dopasowane do konkretnych celów, więc poszczególne długości mogą odbiegać od wymogów normy EN ISO 21420: 2020+A1:2024.

**Wyniki testów chemicznych:**
n-heptan (J): Poziom 6
Wodotoreny sodu 40 % (K): Poziom 6
Kwas azotowy 65 % (M): Poziom 1
Woda amoniakalna 25 % (O): Poziom 2
Nadtlenek wodoru 30 % (P): Poziom 3
Kwas fluorowodorowy 40 % (S): Poziom 2
Formaldehyd 37 % (T): Poziom 6

EN ISO 374-5:2016: Ochrona przed bakteriami i grzybami: spełnia; Ochrona przed wirusami: spełnia; Zachowanie przezroczności
**Ostrzeżenie:** Wydajność degradacji 40% kwasu fluorowodorowego nie jest znana, dlatego ważne jest, aby uważnie monitorować właściwości fizyczne rękawic podczas użytkowania i natychmiast zaprzestać ich używania, jeśli pojawiają się oznaki degradacji. X: Oznacza, że rękawica nie została poddana badaniu lub że metoda badawcza wyjdaje się nieopowiedniwą dla konstrukcji lub materiału rękawicy.
**Ostrzeżenie/ocena ryzyka:** a) Rękawiczki chroniące przed substancjami i mieszaninami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia oraz przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Uwaga: Rękawiczki są zalecane wyłącznie do stosowania w sytuacjach, w których wymagana jest jedynie niewielka ochrona przed zagrożeniami chemicznymi. b) Wybierając wyposażenie użytkownika, powinien przeprowadzić analizę ryzyka w oparciu o jego przeznaczenie i określić jego odpowiedniość na podstawie standardów testowych produktu i uzyskanych poziomów ochrony. c) Podane informacje nie owierdziają faktycznego okresu trwania ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na wyniki pracy, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja, a także różnice w mieszaniny i czyste substancje chemiczne d) Informacje dotyczące ochrony odnośnie do poziomu ochrony, bilndustri, bilndustri, petrokemisk industri, petrokemisk industri, bilndustri, flyindustri og vedligeholdelse af driftsanslag.
**Lagring:** Må oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot sollys. Opbevaringsprosedyrene er den viktigste faktoren for hanskens levetid. Håndsker skal oppbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunsthøjlys, fugtighed, og skal oppbevares ved temperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Stabilitetsstær i samtid for å fastslå holdbarheten for dette produktet etter akselererte ældningsprosesser oppgir en holdbarhet på 5 år.

**☞ Instruksje bruk**
Wymienione tutaj typy użytkownika spełniają wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz normy EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016 i EN ISO 21420: 2020+A1:2024. Rękawiczki są dopasowane do konkretnych celów, więc poszczególne długości mogą odbiegać od wymogów normy EN ISO 21420: 2020+A1:2024.

**Wyniki testów chemicznych:**
n-heptan (J): Poziom 6
Wodotoreny sodu 40 % (K): Poziom 6
Kwas azotowy 65 % (M): Poziom 1
Woda amoniakalna 25 % (O): Poziom 2
Nadtlenek wodoru 30 % (P): Poziom 3
Kwas fluorowodorowy 40 % (S): Poziom 2
Formaldehyd 37 % (T): Poziom 6

Poziom	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

**EN ISO 374-4:2019 — Odporność na degradację w wyniku działania chemikaliów:**
n-heptan (J): 27,3 %
Wodotoreny sodu 40 % (K): -11,5 %
40 % Natriumhydroxid (K): 27,3 %
65 % Salpetersyre (M): 97,8 %
25 % Woda amoniakalna 25 % (O): 18,8 %
Nadtlenek wodoru 30 % (P): -11,9 %
Kwas fluorowodorowy 40 % (S): X
Formaldehyd 37 % (T): -3,9 %

EN ISO 374-5:2016: Ochrona przed bakteriami i grzybami: spełnia; Ochrona przed wirusami: spełnia; Zachowanie przezroczności
**Ostrzeżenie:** Wydajność degradacji 40% kwasu fluorowodorowego nie jest znana, dlatego ważne jest, aby uważnie monitorować właściwości fizyczne rękawic podczas użytkowania i natychmiast zaprzestać ich używania, jeśli pojawiają się oznaki degradacji. X: Oznacza, że rękawica nie została poddana badaniu lub że metoda badawcza wyjdaje się nieopowiedniwą dla konstrukcji lub materiału rękawicy.
**Ostrzeżenie/ocena ryzyka:** a) Rękawiczki chroniące przed substancjami i mieszaninami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia oraz przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Uwaga: Rękawiczki są zalecane wyłącznie do stosowania w sytuacjach, w których wymagana jest jedynie niewielka ochrona przed zagrożeniami chemicznymi. b) Wybierając wyposażenie użytkownika, powinien przeprowadzić analizę ryzyka w oparciu o jego przeznaczenie i określić jego odpowiedniość na podstawie standardów testowych produktu i uzyskanych poziomów ochrony. c) Podane informacje nie owierdziają faktycznego okresu trwania ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na wyniki pracy, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja, a także różnice w mieszaniny i czyste substancje chemiczne d) Informacje dotyczące ochrony odnośnie do poziomu ochrony, bilndustri, bilndustri, petrokemisk industri, petrokemisk industri, bilndustri, flyindustri og vedligeholdelse af driftsanslag.
**Lagring:** Må oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot sollys. Opbevaringsprosedyrene er den viktigste faktoren for hanskens levetid. Håndsker skal oppbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunsthøjlys, fugtighed, og skal oppbevares ved temperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Stabilitetsstær i samtid for å fastslå holdbarheten for dette produktet etter akselererte ældningsprosesser oppgir en holdbarhet på 5 år.

**☞ Instruksje bruk**
Wymienione tutaj typy użytkownika spełniają wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz normy EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016 i EN ISO 21420: 2020+A1:2024. Rękawiczki są dopasowane do konkretnych celów, więc poszczególne długości mogą odbiegać od wymogów normy EN ISO 21420: 2020+A1:2024.

**Wyniki testów chemicznych:**
n-heptan (J): 27,3 %
40 % Natriumhydroxid (K): -11,5 %
65 % Salpetersyre (M): 97,8 %
25 % Ammoniumhydroxid (O): 18,8 %
30 % Hydrogenperoxid (P): -11,9 %
40 % Fluorbrintesyre (S): X
37 % Formaldehyd (T): -3,9 %

EN ISO 374-5:2016: Ochrona przed bakteriami i grzybami: spełnia; Ochrona przed wirusami: spełnia; Zachowanie przezroczności
**Ostrzeżenie:** Wydajność degradacji 40% kwasu fluorowodorowego nie jest znana, dlatego ważne jest, aby uważnie monitorować właściwości fizyczne rękawic podczas użytkowania i natychmiast zaprzestać ich używania, jeśli pojawiają się oznaki degradacji. X: Oznacza, że rękawica nie została poddana badaniu lub że metoda badawcza wyjdaje się nieopowiedniwą dla konstrukcji lub materiału rękawicy.
**Ostrzeżenie/ocena ryzyka:** a) Rękawiczki chroniące przed substancjami i mieszaninami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia oraz przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Uwaga: Rękawiczki są zalecane wyłącznie do stosowania w sytuacjach, w których wymagana jest jedynie niewielka ochrona przed zagrożeniami chemicznymi. b) Wybierając wyposażenie użytkownika, powinien przeprowadzić analizę ryzyka w oparciu o jego przeznaczenie i określić jego odpowiedniość na podstawie standardów testowych produktu i uzyskanych poziomów ochrony. c) Podane informacje nie owierdziają faktycznego okresu trwania ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na wyniki pracy, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja, a także różnice w mieszaniny i czyste substancje chemiczne d) Informacje dotyczące ochrony odnośnie do poziomu ochrony, bilndustri, bilndustri, petrokemisk industri, petrokemisk industri, bilndustri, flyindustri og vedligeholdelse af driftsanslag.
**Lagring:** Må oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot sollys. Opbevaringsprosedyrene er den viktigste faktoren for hanskens levetid. Håndsker skal oppbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunsthøjlys, fugtighed, og skal oppbevares ved temperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Stabilitetsstær i samtid for å fastslå holdbarheten for dette produktet etter akselererte ældningsprosesser oppgir en holdbarhet på 5 år.

**☞ Instruksje bruk**
Wymienione tutaj typy użytkownika spełniają wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz normy EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016 i EN ISO 21420: 2020+A1:2024. Rękawiczki są dopasowane do konkretnych celów, więc poszczególne długości mogą odbiegać od wymogów normy EN ISO 21420: 2020+A1:2024.

**Wyniki testów chemicznych:**
n-heptan (J): 27,3 %
40 % Natriumhydroxid (K): -11,5 %
65 % Salpetersyre (M): 97,8 %
25 % Ammoniumhydroxid (O): 18,8 %
30 % Hydrogenperoxid (P): -11,9 %
40 % Fluorbrintesyre (S): X
37 % Formaldehyd (T): -3,9 %

EN ISO 374-5:2016: Ochrona przed bakteriami a plisnim: Vyhovuje; Ochrana proti virum: Vyhovuje
**Upozornění:** Degradáční vlastnosti 40% kyseliny fluorovodíkové nejsou známy, proto je důležité pečlivě sledovat fyzikální vlastnosti rękawic během jejich používání a v případě známek degradace je okamžitě přestat používat. X: Znamená, že rękawice nebyla testována nebo že se zkušební metoda není vhodná pro daný typ rękawice či použitého materiálu.
**Varování / hodnocení rizika:** a) Rękawice na ochranu před látkami a směsmi, které představují zdravotní riziko, a před škodlivými biologickými látkami. Důležité: Tyto rękawice se doporučují pouze pro použití v situacích, kdy je vyžadována pouze nízká úroveň ochrany před chemickými riziky. b) Při výběru zařízení by měl uživatel provést analýzu rizik na základě zamýšleného použití a určit vhodnost na základě zkušebního oorem produktu a získaných úrovní ochrany. c) Poskytnuté informace neodrážejí skutečné trvání ochrany na pracovišti v závislosti na jiných faktorech ovlivňujících výkonost, jako je teplota, eroze a degradace, a rozlišení mezi čistými a čistými chemikáliemi d) Informace vztahující se k ochrání se týkají pracovní plochy, tj. „dlaň“ rękawice, která byla podrobena testování. e) Rękawice by měly být před použitím důkladně zkontrolovány, zda nejsou poškozeny (vláské zářezky a otvory). Pokud naleznete poškození, rękawice nepoužívejte. f) Chemická odolnost byla stanovena v laboratorních podmínkách ze vzorků odebraných pouze z dlaňe (s výjimkou případů, kdy je rękawice dlouhá 400 mm nebo větší - v případě testování manžety) a vztahuje se pouze

dloni, vyzávající za pracovní dlaní. • Wsuńąc palec bez rękawicy pod nadgarstek rękawicy na dloni, przytrzymaj, by nie dotknąć skłonej powierzchni rękawicy. • Dodatkowe informacje zostaną dostarczone na życzenie. Rękawice mogą być stosowane w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, samochodowym, lotniczym oraz podczas konserwacji obiektów.
**Przeznaczenie:** Rękawiczki przeznaczone do stosowania w sytuacjach, w których wymagana jest jedynie niewielka ochrona przed zagrożeniami chemicznymi. b) Wybierając wyposażenie użytkownika, powinien przeprowadzić analizę ryzyka w oparciu o jego przeznaczenie i określić jego odpowiedniość na podstawie standardów testowych produktu i uzyskanych poziomów ochrony. c) Podane informacje nie owierdziają faktycznego okresu trwania ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na wyniki pracy, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja, a także różnice w mieszaniny i czyste substancje chemiczne d) Informacje dotyczące ochrony odnośnie do poziomu ochrony, bilndustri, bilndustri, petrokemisk industri, petrokemisk industri, bilndustri, flyindustri og vedligeholdelse af driftsanslag.
**Lagring:** Må oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot sollys. Opbevaringsprosedyrene er den viktigste faktoren for hanskens levetid. Håndsker skal oppbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunsthøjlys, fugtighed, og skal oppbevares ved temperaturer på mellom 10 °C do 30 °C. Test stabilitets i realtid for disse produkters udløbstidat efter en accelereret ældningsproces er angivet til 5 år.

## ☞ Használati útmutató

Az itt megnevezett készítmények megfelelnek az alábbi szabványzatoknak: (EU) 2016/425 rendelet, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 szabvány, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016 szabvány, és EN ISO 21420: 2020+A1:2024 szabvány. Mivel a készítmények speciális felhasználási igényekhez alakították, ezért a hosszuk eltérhet a következő szabványban megadottaktól: EN ISO 21420: 2020+A1:2024.

### Vegeti teszteszke eredményei:

n-heptán (J):	27,3 <span> </span> %				
40 <span> </span> %-os nátrium-hidroxid (nátrionlúg) (K):	27,3 <span> </span> %				
65 <span> </span> %-os kénsav (M):	97,8 <span> </span> %				
25 <span> </span> %-os ammónium-hidroxid (O):	18,8 <span> </span> %				
30 <span> </span> %-os hidrogén-peroxid (P):	2,2 <span> </span> %				
40 <span> </span> %-os fluorosav (S):	2,2 <span> </span> %				
37 <span> </span> %-os formaldehid (T):	3,9 <span> </span> %				

Szint	1	2	3	4	5	6
Áttörési idő (perc)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

**EN ISO 374-4:2019 szabvány - A vegyszerek általi degradálással szembeni ellenállás:**
n-heptán (J): 27,3 %
40 %-os nátrium-hidroxid (nátrionlúg) (K): -11,5 %
65 %-os ammónium-hidroxid (O): 18,8 %
25 %-os ammónium-hidroxid (O): 18,8 %
30 %-os hidrogén-peroxid (P): -11,9 %
40 %-os fluorosav (S): X
37 %-os formaldehid (T): -3,9 %

EN ISO 374-5:2016: Bakteriumok és gombák elleni védelem: Megfelelt; Virusok elleni védelem: Megfelelt Kéze
**Vigyázat:** A 40%-os hidroforsav bomlási teljesítménye ismeretlen, ezért fontos, hogy a készítyű fizikai jellemzőit a használat során gondosan ellenőrizzük, és a használatot azonnal leállítjuk, ha bomlás jelei mutatkoznak. X: Azt jelzi, hogy a készítyű nem vizsgálták, vagy a vizsgálati módszer nem tűnik alkalmasnak a készítyű kialakítására vagy anyagára.

**Függelék / kockázatértékelés:** a) Készítyűk az egészségére káros anyagok és keverékek, valamint a káros biológiai anyagok elleni védelemre. Fontos: A készítyűk használata csak olyan helyzetekben ajánlott, ahol a kémiai kockázatok elleni védelem szintje alacsony. b) Az eszköz kiválasztása során a felhasználó készítyűk kockázatelméletét a készítyű elzolt felhasználásától függően és a termék teszteszke szabványaitól és védelmi szintjei alapján határozza meg, hogy a készítyű képes-e biztosítani a szükséges védelmet, avagy sem. c) A megadott információk nem tükrözik a munkaterületen zkušéságok aktuális védelési időtartamát, mivel a teljesítményt egyéb tényezők is befolyásolják, például hőmérséklet, porok, degradálódás és a kevert és tisztá vegyi anyagok hatása közötti különbség d) A védeleteszke vonatkozó információk a munkaterületen való használat, azaz a készítyű „tenyészere”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítyűt használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítyű sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratórium körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyészérből kivett mintádarabon (kérvéve azokat az eseteket, ahol a készítyű hossz 400 mm, vagy hosszabb - ilyen esetben a zárási is tesztelték), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagok vonatkozó. Az eredmények elterhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítyű alkalmas-e a tervezett használatra, mert a munkaterületen fennálló körülmények a hőmérséklettel, a kopással és a degradálódással mérhetően eltérhetnek a tesztkörülményektől h) Használat során előfordulhat, hogy a készítyű kevésbé áll ellen a veszélyes vegyszereknek, mivel a készítyű fizikai tulajdonságai megváltozhat. Mozgás, beakadás, dörzsölés, a vegyi anyag által okozott degradálódás stb. jelentős mértékben csökkentheti a készítyű élettartamát. A maró hatású vegyi anyagok esetében a degradáció az a szempont, amit a vegyi anyagoknak ellenálló készítyű kiválasztása során leginkább figyelembe kell venni i) A maximális horadási időtartam függ a tevékenységtől és a készítyű védelmi szintjétől. j) EN ISO 374-4:2019 A degradáció fokát megmutatja a készítyű átszúrásai szembeni ellenállásában történő változás, miután a készítyű az adott vegyszert érintkezett. k) Az áthatolási ellenállást laboratórium körülmények között ellenőrizük, és kizárólag a mintádarabokra vonatkozó. l) A termék nitril-butadién gumit és összetett vegyületeket tartalmaz, amely anyagok bizonyos személyek esetében allergikus reakcióit válthatnak ki. m) A készítyű nem véd meg objektumok pi. injekciós tű átfúródását.

**Felvetel:** Óvatosan húzza a kezére a készítyűt anélkül, hogy a készítyű megrészúlna.
**Levetel:** • Fogja meg a készítyű külsőjét a csukló területén • Húzza le a készítyűt a kezéről, a másik kezével a kezét megfogva • Csúsztassa az egyik kezét a készítyű nyakjára • Húzza meg a készítyűt az ujjal, úgyvele arra, hogy ne érintse meg a készítyű szennyezett felületét • Kérése további tájékoztatást nyitjunk. A készítyűt használhat a vegyiparban, a petrokémiai iparban, az autópáriban, a repülőgépiparban és létesítmény-kezelésben.
**Tárolás:** Húvós helyen, napfénytől elzártn tartandó. A tárolás módja a legmeghatározóbb a készítyű élettartóságának meghatározásához illelően. A készítyűt a saját csomagolásában, napotl, mesterséges fényforrástól és nedvesedéstől elzártn, 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tartandó. A termék lejáratú idejétől függően valós időbeli stabilitást teszt a felgyorsított öregedési folyamat után öt évet állapított meg.

## ☞ Pokyny na používanie

Tu uvedené typy rukavíc splň

